

Link do produktu: <https://spawamsam.pl/lyzka-azurowa-150-cm-do-koparko-ladowarki>

Łyżka ażurowa 150 cm do koparko-ładowarki

Cena brutto	3 000,00 zł
Cena netto	2 439,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AZU-KLD-L1500

Opis produktu

Łyżka ażurowa 150 cm do koparko-ładowarki – zestaw do samodzielnego spawania

Zestaw elementów do wykonania łyżki ażurowej o szerokości 150 cm, przeznaczonej do koparko-ładowarki. Produkt sprzedawany jest w formie przygotowanych elementów stalowych do samodzielnego złożenia i pospawania.

Uwaga: to nie jest gotowa łyżka. Kupujesz komplet wyciętych i przygotowanych elementów, z których możesz wykonać łyżkę ażurową we własnym warsztacie. Zdjęcia i model 3D przedstawiają gotową łyżkę wykonaną na bazie oferowanego zestawu.

Masz pytania przed zakupem? Zadzwoń: 661 319 433

Do czego służy łyżka ażurowa?

Łyżka ażurowa, nazywana też grabiami, służy do przesiewania, sortowania i oddzielania materiału. Sprawdza się przy pracy z ziemią, kamieniami, korzeniami, gruzem oraz innym materiałem, który trzeba przebrać bez zabierania całej drobnej frakcji.

Dzięki ażurowej konstrukcji drobny materiał przelatuje przez szczeliny, a większe elementy zostają w łyżce. To przydatne przy oczyszczaniu terenu, segregowaniu kamieni, wybieraniu korzeni i pracach porządkowych po robotach ziemnych.

Zestaw do wykonania we własnym warsztacie

Elementy są przygotowane do złożenia i pospawania. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o solidnej pracy przy koparko-ładowarce.

W zestawie otrzymujesz elementy wycięte CNC, przygotowane do montażu i spawania. To dobre rozwiązanie dla osób, które mają dostęp do spawarki i chcą wykonać mocny osprzęt we własnym zakresie, taniej niż przy zakupie gotowej łyżki.

Zestaw zawiera

- komplet wyciętych elementów stalowych,
- boki i elementy konstrukcyjne,
- żebra robocze tworzące ażurowe dno,
- elementy wzmacniające,
- mocowanie przygotowane pod wskazaną maszynę,
- instrukcję montażu krok po kroku.

Parametry techniczne

- Typ: łyżka ażurowa / grabie
- Szerokość robocza: 150 cm
- Przeznaczenie: koparko-ładowarka
- Forma zakupu: zestaw elementów do samodzielnego spawania
- Zastosowanie: przesiewanie ziemi, sortowanie kamieni, wybieranie korzeni, gruzu i większych frakcji
- Boki: blacha 12 mm
- Żebra: blacha 12 mm
- Lemiesz: Hardox HB500 110 × 16 mm
- Pręty wzmacniające: 3 × pręt pełny fi 25 mm
- Masa orientacyjna po wykonaniu: ok. 281 kg

Możliwość zmiany rozstawu żeber

Standardowo łyżka wykonywana jest z rozstawem żeber zgodnym z naszym projektem. Jeżeli potrzebujesz innego rozstawu żeber, możemy przygotować zestaw pod indywidualne wymagania.

W takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny przed zakupem, aby ustalić szczegóły wykonania.

Telefon: 661 319 433

Dopasowanie mocowania do maszyny

Zestaw możemy przygotować pod popularne koparko-ładowarki, m.in.:

- JCB 3CX, JCB 4CX,
- CAT 428B, 428C, 428D, 428E, 428F, 432E, 438, 442, 444,
- New Holland NH85, NH95, LB110, LB115,
- Komatsu WB93, WB97,
- MF 50HX, 60HX,
- Volvo BL60, BL61, BL70, BL71,
- Case 580, 590, 695,
- Terex / Fermec 760, 820, 860, 970,
- Ostrówek K162, NK-411, NK-451B.

Masz inną koparkę lub koparko-ładowarkę? Wybierz wariant INNE i wpisz w uwagach średnice sworzni oraz ich rozstaw. Przygotujemy mocowanie pod wskazane wymiary.

Ważna informacja

Zestaw wymaga samodzielnego złożenia i spawania. Do wykonania łyżki potrzebujesz spawarki, podstawowych narzędzi warsztatowych oraz umiejętności spawalniczych.

Jeśli nie masz pewności, czy zestaw będzie pasował do Twojej maszyny albo potrzebujesz innego rozstawu żeber, skontaktuj się z nami przed zakupem.

Telefon: 661 319 433

Zobacz model 3D łyżki ażurowej

Obróć model, przybliż i zobacz, jak wygląda gotowa łyżka ażurowa po złożeniu i pospawaniu.

To nie jest gotowa łyżka, tylko zestaw wyciętych elementów do samodzielnego złożenia i pospawania.