

Link do produktu: <https://spawamsam.pl/lyzka-skarpowa-sztywna-150-cm-zestaw-do-spawania-p-3.html>

Łyżka skarpowa sztywna do koparko-ładowarki 150cm



Cena brutto	1 700,00 zł
Cena netto	1 382,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SKP-KLD-L1500

Opis produktu

Łyżka skarpowa sztywna 150 cm do koparko-ładowarki – zestaw do spawania

Zestaw elementów do wykonania łyżki skarpowej sztywnej 150 cm do koparko-ładowarki, przeznaczony do samodzielnego spawania.

Uwaga: to nie jest gotowa łyżka. Kupujesz komplet przygotowanych elementów do złożenia i pospawania we własnym zakresie. Zdjęcia przedstawiają gotową łyżkę wykonaną na bazie oferowanego zestawu.

Masz pytania przed zakupem? Zadzwoń: **661 319 433**

Zestaw pozwala wykonać łyżkę skarpową o szerokości roboczej 150 cm, przeznaczoną do niwelacji terenu, profilowania skarp, wyrównywania gruntu oraz prac wykończeniowych. Elementy są wycięte CNC i odpowiednio zagięte, co ułatwia spasowanie części oraz zachowanie właściwej geometrii konstrukcji podczas montażu.

To rozwiązanie dla osób posiadających własne zaplecze spawalnicze, które chcą wykonać solidny osprzęt do koparko-ładowarki we własnym zakresie.

Zestaw zawiera:

- komplet wyciętych i zagiętych elementów ze stali konstrukcyjnej,
- elementy wzmacniające,
- otwory technologiczne ułatwiające złożenie części,
- instrukcję montażu krok po kroku.

Parametry techniczne:

- typ: łyżka skarpowa sztywna,
- szerokość: 150 cm,
- przeznaczenie: koparko-ładowarka,
- zastosowanie: niwelacja, równanie terenu, skarpowanie i prace wykończeniowe,

- forma zakupu: zestaw elementów do samodzielnego spawania.

Dopasowanie mocowania do maszyny

Zestaw możemy przygotować pod mocowanie stosowane w popularnych koparko-ladowarkach, m.in.:

- JCB 3CX, JCB 4CX,
- CAT 428B, 428C, 428D, 428E, 428F, 432E, 438, 442, 444,
- New Holland NH85, NH95, LB110, LB115,
- Komatsu WB93, WB97,
- MF 50HX, 60HX,
- Volvo BL60, BL61, BL70, BL71,
- Case 580, 590, 695,
- Terex / Fermec 760, 820, 860, 970,
- Ostrówek K162, NK-411, NK-451B.

Masz inną koparkę lub koparko-ladowarkę? Wybierz wariant **INNE** i podaj w uwagach średnice sworzni oraz ich rozstaw. Przygotujemy mocowanie pod wskazane wymiary.

Masz pytania przed zakupem? Zadzwoń: [661 319 433](tel:661319433)

Zobacz model 3D łyżki skarpowej

Obróć model, przybliż i zobacz, jak wygląda gotowa łyżka skarpowa po złożeniu i pospawaniu.

To nie jest gotowa łyżka, tylko zestaw wyciętych i zagiętych elementów do samodzielnego spawania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Mocowanie: CAT 428B, 428C - R: 370, fi 45; 50mm, C: 205; 255mm , CAT 428D 428E 428F 432E, 438, 442, 444 - R: 345mm, fi 45; 50mm , JCB 3CX 4CX - R:344mm, fi 44,5mm, C: 175mm , KOMATSU WB93, WB97 - R: 295mm, fi 45mm, C: 160mm , MF 50HX 60HX - R: 290mm, fi 45mm, C: 180mm , New Holland NH85, NH95, LB110, LB115 - R: 389mm, fi 45mm, C: 202 , VOLVO BL60, BL61, BL70, BL71 - R: 306mm, fi 45mm, C: 168mm , CASE 580, 590, 695 R: 362mm, fi: 38 i 45mm. C:127; 255mm , TEREX/FERMEC 760, 820, 860, 970 - R: 290mm, fi 45m, C: 180mm , Ostrówek K162/NK-411/NK-451B - R: 375mm, fi 50mm , INNE: Podaj w uwagach rozstaw sworzni i średnice sworzni