

Link do produktu: <https://spawamsam.pl/zrywak-do-korzeni-pojedynczy-ripper-do-koparko-ladowarki-p-15.html>

Zrywak do korzeni pojedynczy - RIPPER - do koparko-ładowarki



Cena brutto	1 100,00 zł
Cena netto	894,31 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	RIP-KL-POJ

Opis produktu

RIPPER - Zrywak pojedynczy do koparko-ładowarki - zestaw do samodzielnego spawania

To nie jest gotowy zrywak - kupujesz elementy do pospawania we własnym zakresie! Zdjęcia przedstawiają gotowy zrywak który możesz wykonać dzięki naszemu zestawowi.

Masz Pytania? Zadzwoń: [661 319 433](tel:661319433)

Zrywak do korzeni to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą samodzielnie złożyć i pospawać osprzęt do swojej koparko-ładowarki. Produkt dostarczany jest w formie **zestawu wyciętych i zagiętych blach** - gotowych do spawania, z załączoną **instrukcją montażu**.

☐ Zestaw zawiera:

- Komplet wyciętych i zagiętych elementów ze stali konstrukcyjnej,
- Otwory technologiczne ułatwiające złożenie,
- Elementy wzmacniające,
- Instrukcję krok po kroku.

☐☐ Specyfikacja:

- Grubość: 36mm
- Typ: Pojedynczy
- Zastosowanie: Wrywanie korzeni

☐ Do maszyn: koparko-ładowarka

Zrywak do koparko-ładowarki pasuje do:

- JCB 3CX/4CX
- CAT 428B, 428C
- CAT 428D 428E 428F 432E, 438, 442, 444
- New Holland NH85, NH95, LB110, LB115
- KOMATSU WB93, WB97
- MF 50HX 60HX
- VOLVO BL60, BL61, BL70, BL71
- CASE 580, 590, 695
- TEREX/FERMEC 760, 820, 860, 970
- Ostrówek K162/NK-411/NK-451B
- Oraz każdej innej koparki/koparko-ładowarki - wybierz opcję INNE i podaj nam w uwagach rozstaw i średnicę sworzni!

Masz pytania dotyczące produktu? Zadzwoń: [661 319 433](tel:661319433)

🔗Dlaczego warto?

- Oszczędzasz na gotowym osprzęcie – spawasz sam, kiedy chcesz
- Idealna do nauki spawania i projektów DIY

Polski produkt, precyzyjnie wycięty CNC

[Czytaj więcej](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Mocowanie: CAT 428B, 428C - R: 370, fi 45; 50mm, C: 205; 255mm , CAT 428D 428E 428F 432E, 438, 442, 444 - R: 345mm, fi 45; 50mm , JCB 3CX 4CX - R:344mm, fi 44,5mm, C: 175mm , KOMATSU WB93, WB97 - R: 295mm, fi 45mm, C: 160mm , MF 50HX 60HX - R: 290mm, fi 45mm, C: 180mm , New Holland NH85, NH95, LB110, LB115 - R: 389mm, fi 45mm, C: 202 , VOLVO BL60, BL61, BL70, BL71 - R: 306mm, fi 45mm, C: 168mm , CASE 580, 590, 695 R: 362mm, fi: 38 i 45mm. C:127; 255mm , TEREX/FERMEC 760, 820, 860, 970 - R: 290mm, fi 45m, C: 180mm , Ostrówek K162/NK-411/NK-451B - R: 375mm, fi 50mm , INNE: Podaj w uwagach rozstaw sworzni i średnice sworzni